

Abriebfest

Sandstrahlschlauch SM1®

Sandstrahlschlauch SM2®

Sandstrahlschlauch
Turbocord®

Silo-Schlauch

Sandstrahlschlauch

Zementförderschlauch

Beton-Injektionsschlauch

Mörtelförderschlauch SM40

Strahlmittelabsaugschlauch

Betonsilo-Auslaufscha

1.4. Abriebfester Schlauch

1.4.4. Sandstahlschlauch Semperit SM1®

Premium Sandstrahlschlauch mit einzigartiger Seelenqualität zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc.

Merkmal:

Extrem lange Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seelenqualität.
Abrieb der Seele durchschnittlich 36 mm³ (ermittelt nach DIN ISO 4649:2014).
Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion.

Norm/Zulassung:

Übererfüllt EN ISO 3861:2008.

Temperaturbereich:

-35°C / +80°C.

Sicherheitsfaktor:

3,5 : 1

Seele:

SBR/NR/BR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest.

Einlage:

Textileinlagen gewickelt.

Decke:

SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression.

Kennzeichnung:

fortlaufendes Schriftband, gelb:
SEMPERIT S SM1® Sandstrahl-Shotblast Strahlmeister® PN 12 bar

Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:

[IT1819_0087.pdf](#)

Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E.

[Druckversion PDF](#)

»



Innen-Ø mm	Wand mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikelnummer	€ Meter
13	7	27	12	130	0,500	40	60036905	
19	7	33	12	190	0,650	40	60036910	
25	7	39	12	250	0,800	40	60036915	
32	8	48	12	320	1,100	40	60036920	
38	9	56	12	380	1,500	40	60036925	
42	9	60	12	420	1,650	40	60036930	