

Absaug/Förderung

APDatec 412

APDatec 120

PU

PVC

Flexadux® P2+PS

1.12. Absaug-/Förderung

1.12.2. PVC

1.12.2.1. PVC-Absaugschlauch APDatec 412

Sehr flexibler PVC Absaugschlauch aus Weich-PVC,
verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.

Anwendung: Ideal für die Absaugung von Luft. Auch als
Kabelschuttschlauch
geeignet.

Material: Weich-PVC

Spirale: Hart-PVC

Farbe: Grau

Temperaturbereich: -5°C bis +60°C

Beständigkeit: Siehe Weich-PVC

Toleranz: DIN 1307

Aufdruck: Mit Aufdruck

Lebensmittel: Nein

REACH: Konform nach 1907/2006/EC

RoHS: Konform nach 2011/65/EU

**Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog
enthalten:**

[IT1819_0059.pdf](#)

Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres
Händlerverbandes E/D/E.

[.Druckversion PDF](#)

»APDatec 412

Innen-Ø mm	Wand mm	Außen-Ø mm	Vakuum mmWS	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikelnummer	€ Meter
10	2,1	14,2	4000	10	0,065	30	60075846	
13	2,1	17,2	4000	13	0,070	30	60075848	
16	2,1	20,2	4000	16	0,095	30	60075850	
19	2,4	23,8	4000	19	0,110	30	60075852	
20	2,4	24,8	4000	20	0,115	30	60075854	
25	2,5	30	4000	25	0,165	30	60075856	
30	2,7	35,4	3500	30	0,190	30	60075858	
32	3	38	3500	32	0,205	30	60075860	
35	3	41	3500	35	0,230	30	60075862	
38	3,2	44,4	3000	38	0,260	30	60075864	
40	3,2	46,4	3000	40	0,270	30	60075866	
50	3,5	57	3000	50	0,435	30	60075868	
60	4	68	3000	60	0,520	30	60075870	
63	4	71	3000	65	0,545	30	60075872	
70	4,5	79	3000	63	0,000	30	APD,070079,412	
75	4,5	84	3000	75	0,665	30	60075874	
80	4,5	89	3000	80	0,755	30	60075876	
90	4,5	99	3000	90	0,805	30	60075878	
102	5	112	3000	100	0,970	30	60075880	
110	5,2	120,4	3000	110	1,065	30	60075882	
120	5,5	131	3000	120	1,160	30	60075884	
125	5,5	136	3000	125	1,210	30	60075886	
140	5,5	151	2500	140	1,455	20	60075888	
150	6	162	2500	150	1,700	20	60075890	
160	6	172	2500	160	1,900	20	60075892	