

PVC

APDatec 10	APDatec 12	APDatec 144	APDatec 146	Cosmo®	Cosmo®
Superelastico	Quadriflex	Saug-/Druckschlauch Spirabel M.D.S.F.. mit	Saug-/Druckschlauch Spirabel LD. mit PVC-		

PVC-Spirale	Stahlspirale	Schwimmbad	Teichpumpe
-------------	--------------	------------	------------

ohne Gewebeeinlage	mit Gewebeeinlage	Saug-und Druckschlauch	Wasser	Mehrzweck	PE-Profil
--------------------	-------------------	------------------------	--------	-----------	-----------

1.15. PVC-Schlauch

1.15.3. Saug- und Druckschlauch

1.15.3.1. PVC-Spirale

1.15.3.1.4. Saug-/Druckschlauch APDatec 146

Aufbau: Sehr flexibler Schlauch aus einem Weich-PVC/Buna-Gemisch, verstärkt mit einer außen liegenden Hart-PVC-Spirale Ozon- und UV-beständig

Anwendung: Für Absaugung oder Transport von Wasser, Gülle und allen PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter hohem Vakuum oder mittlerem Druck in Industrie, Gülletechnik in der Landwirtschaft und Tankfahrzeugen.

Material

PVC-Buna

Spirale

Hart-PVC

Farbe

Metallic Anthrazit mit schwarzer Spirale

Temperaturbereich

Von - 25°C bis + 60°C

Beständigkeit

Siehe Weich-PVC

Toleranz

DIN 1307

Lebensmittel

Nein

REACH

Konform nach 1907/2006/EC

RoHS

Konform nach 2011/65/EU

Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:

[IT1819_0055.pdf](#)

Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E.

[Druckversion PDF](#)

»APDatec 146



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Biegeradius mm	Platzdruck bar	Vakuum mmWS	Rollenlänge m	Artikelnummer	€ Meter
51	59,4	4,7	1,040	160	5	7000	50	60075648	
63	73,4	5,2	1,360	210	4	7000	50	60075650	
76	87,6	5,8	1,700	250	4	7000	50	60075652	
80	91,8	5,9	1,750	300	4	7000	50	60075654	
102	115	6,5	2,570	320	4	6000	50	60075656	
125	139	7	3,450	580	3	6000	25	60075660	
150	169	9,5	4,300	780	3	6000	25	60075662	