1.17. Kabel-/Hitzeschutz

1.17.3. Hitzeschutzschlauch APDatec 37

Schutzschlauch aus silikonbeschichtetem Glasgewebe
Ideal zum Schutz von Schläuchen in Gießereien, Glashütten, Stahlwerken und überall dort, wo hohe Umgebungstemperaturen und Glutspritzer Schläuche beschädigen können

Material
Silikonglas

Farbe
Rot gedeckt

Temperaturbereich
Von - 56 °C bis + 260 °C

Beständigkeit
Siehe Silikonglas

Aufdruck
Mit Aufdruck

Lebensmittel
Nein

REACH
Konform nach 1907/2006/EC

RoHS
Konform nach 2011/65/EU

Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0052.pdf
Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E.

Druckversion PDF

»

Innen-Ø mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikelnummer	€ Meter
10	0,100	15	**62881166**	
13	0,140	15	**62881170**	
16	0,190	15	**62881172**	
19	0,240	15	**62881174**	
22	0,270	15	**62881176**	
25	0,300	15	**62881178**	
29	0,300	15	**62881180**	
32	0,320	15	**62881182**	
35	0,340	15	**62881184**	
38	0,440	15	**62881186**	
44	0,470	15	**62881190**	
51	0,540	15	**62881192**	
57	0,590	15	**62881194**	
64	0,630	15	**62881196**	
70	0,650	15	**62881198**	
76	0,770	15	**62881200**	