Lebensmittel

Druck-Förderschlauch Silocord®/Alim | Saug-/Druckschlauch Silocord®Alim/SP | Lebensmittel-Siloschlauch LMSP-G

Molkerei-Dampfschlauch | Lebensmittel SD-Schlauch Milkcord/SP | TRIX® MULTIFOOD weiß | Lebensmittel-Siloschlauch | Lebensmittel gesamt (pdf)

1.1. Lebensmittel
1.1.4. Lebensmittel-Siloschlauch

1.1.4.3. Lebensmittel-Siloschlauch LMSP-G

Lebensmittelsaug- und Lebensmitteldruckschlauch zur Befüllung und Entladung von Silo und Silotransportfahrzeugen.
Zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel.

Merkmal:
Hochwertige Seelen- und Deckenmischung.
Antistatische Seele und leitfähige Decke (ermittelt nach EN ISO 8031:1997) verhindern eine plötzliche Entladung bei statischer Aufladung des Fördermediums und/oder des Schlauches.
Kann in EX-Bereichen gemäß Definition 94/9/EG (sogenannte ATEX 95) verwendet werden.

Norm/Zulassung:
BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 4).

Hinweis:
Für die Anwendung von Reinigungsmitteln beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.

Temperaturbereich:
Seele bis +80°C, Schlauch flexibel bis -35°C.
Dampfreinigung bis 130°C / max. 30 min, drucklos.

Sicherheitsfaktor:
3,15 : 1

Seele:
NBR, hell, glatt, abriebfest, antistatisch, ölbeständig.

Einlage:
Textileinlagen gewickelt, zwei gekreuzte Kupferlitzen, verzinkte Stahldrahtspirale.

Decke:
CR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- und witterungsbeständig,
Stoffimpression.

Kennzeichnung:
fortlaufendes Schriftband, weiß:
SEMPERIT S LMSP-G NBR antistatic Lebensmittel trocken/Dry Food/ Silo SD PN 6 bar

Druckversion PDF

»

Innen-Ø mm	Wand mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Artikelnummer	€ Meter
50	7,5	65	6	300	2,600	40	**LMS,050008,001**	
75	7,5	90	6	450	4,050	40	**LMS,075008,001**	
100	8	116	6	600	1,800	40	**LMS,100080,001**	